

KIT REGARD E.P./E.U. SPECIAL

KIT REGARD





KIT REGARD **E.P./E.U. SPECIAL**

KIT REGARD

LES + DU KIT REGARD





DN80: regard béton 1500 mm x 1500 mm - trou d'homme 100 mm.

Plus de DN80: nous consulter.



Prévoir le radier avec un minimum de 1000 mm sous le tuyau d'arrivée, dans certains cas de figure le radier pourra même être plus bas.



KIT REGARD

NOMBREUSES CONFIGURATIONS POSSIBLES

KIT REGARD SIMPLE POMPE

KIT REGARD DOUBLE POMPES

KIT REGARD TRIPLE POMPES



Cannalisations: DN50, 65, 80, 100 Pied(s) d'assise: DN50, 65, 80 Débit: de 5 m³/h à 300 m³/h Support haut: extra 2m

Inox 304

POSSIBILITES

	Ppe(s)	Largeur (cm)	Prof. (cm)	Haut. (cm) Compacte	Haut. (cm) Standard	Mini taille du regard	Debit maxi possible *
KIT BETON DN50	x 1	35	70	100	150	800 x 800	25 m3/h
	x 2	70	70	100	150	1000 x 1000	50 m3/h
KIT BETON DN65	x1	40	74	100	150	800 x 800	40 m3/h
	x 2	80	74	100	150	1000 x 1000	80 m3/h
KIT BETON DN80	x1	50	85	157	150	1000 x 1000	60 m3/h
	x 2	100	85	-	150	1500 x 1500	120 m3/h

^{*} Débit donnée a titre indicatif, à valider pour chaque installation.

KIT REGARD

POMPES

358/412



Vortex inox + Résistance + Légèreté

Maxi 30 m³/h

75/300



Inox Vortex/M-canal + Résistance

+ Grand débit

Maxi 55 m³/h

AMAREX



Fonte vortex
+ Haute qualité
+ Application éxigeante

Maxi 180 m³/h

SUR MESURE



Tout un choix de pompe adapté à chaque application

Maxi 300 m³/h

LES COFFRETS DE COMMANDE

SERENITE



Intérieur

(extérieur dans enveloppe extérieur) Protection electronique

AQUATEC



Intérieur Protection electromécanique

ARCA



ExtérieurProtection
electromécanique

SUR MESURE



Extérieur

Adapté pour les exploitants,
configuration
à la demande

+ Alternance auto + Secours automatique + Protection pompes + Alarme visuelle/sonore





KIT REGARD

EQUIPEMENTS ET OPTIONS






COFFRET ALARME GSM

Produit spécial refoulement Alerter immédiatement par SMS pour vous avertir.. Système d'alarme avec renvoi d'information GSM pour avoir une alerte d'un défaut de fonctionnement. Connecté à un flotteur (contact sec), il envoie immédiatement un message SMS

REGARD A VANNES

Permet l'accès facile des vannes et clapets de non retour pour l'entretien du poste de relevage.





TUYAU DE REFOULEMENT SANIFLEX

Produit spécial refoulement eaux usées (Ø 63-75) couronne de 25 m ou 50 m.



PANIER DE DEGRILLAGE

Retenir les éléments les plus à risque (couches, lunettes, serpillères, etc) pour éviter au mieux le bouchage des pompes.



MISE EN SERVICE

- Installation des pompes
- Réglage des régulateurs
- Passage des câbles dans les fourreaux
- Raccordement des pompes et régulateurs au coffret de commande.
- Essais et réglages
- Formation du personnel présent au fonctionnement et à l'entretien du poste.



POTENCE

Plusieurs versions disponibles De 100 a 300 kg

