

# SANICOMPLI 1000

VERSION DOUBLE POMPES

**hors-sol**  
double  
pompes

EAUX CHARGÉES

1

## PRÉSENTATION

Ce groupe de relevage (2 pompes) est construit pour une utilisation dans les immeubles collectifs, bâtiments industriels. Il a été pensé pour faciliter la manutention (faible poids), un montage peu encombrant et une mise en œuvre facile.

L'installation submersible permet en règle générale une installation dans les pièces à risque d'inondations. Le coffret de commande doit être installé dans une pièce bien ventilée et non inondable.

### CARACTÉRISTIQUES :

- Poste de relevage spécial « entrée très basse » à partir de 13 cm
- Pompe Vortex passage 70 mm
- Clapet anti-retour intégré
- Coffret de commande et d'alarme
- Poste entièrement submersible
- Équipement complet prêt à brancher

CONFORME  
EN 12050-1

by **JUNG**  
PUMPEN  
Pentair Water

Coffret de commande  
et alarme



Entrée possible sur 3 côtés



Pompe vortex à grand  
Ø de passage 70 mm

Clapet anti  
retour intégré

Très faible  
encombrement

Fil d'eau d'arrivée jusqu'à +10,5 cm du sol

Réf : 000175

## les + produit

- ▶ Relevage collectif
- ▶ Gros passage DN 70 mm
- ▶ Pas de terrassement
- ▶ Double pompes
- ▶ Sécurité totale
- ▶ Grande qualité des matériaux

2

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Collecteur PE env. 115 L
- Entrée DN 100 / DN 150
- Entrée hauteur variable
- Hmax = 20 m\*
- Qmax = 76 m<sup>3</sup>/h
- Hauteur = 65 cm
- Largeur = 86 cm
- Profondeur = 65 cm
- Poids = 110 Kgs

DIMENSIONNEZ VOTRE STATION  
EN QUELQUES CLICS

