

VOTRE PARTENAIRE



POMPES DE RELEVAGE

GAMME DE POMPES

EAUX CHARGÉES & EAUX CLAIRES



GAMME DE POMPES

EAUX CHARGÉES & EAUX CLAIRES

pompes
de relevage



TECHNIREL

Fabricant Français expert en stations de relevage

pompes
de relevage



1 POMPE 358

les + produit

- ▷ Tout inox
- ▷ Qualité et efficacité
- ▷ Robustesse
- ▷ Performance



FABRIQUÉ EN
EUROPE

- ▷ HMT max : 7,5 m
- ▷ Qmax : 15 m³/h
- ▷ Tension : 230 V - 50 Hz
- ▷ Intensité : 4,40 A
- ▷ P1 : 1,00 kW
- ▷ Temp max liquide : 40°C
- ▷ Passage libre : 50 mm
- ▷ 10 m de câble
- ▷ Sortie : 2" M
- ▷ Poids : 9,6 kg



applications

- Domestique
- Chantier



3 POMPE DR1 COMPACT

les + produit

- ▷ Polyvalente
- ▷ Compacte
- ▷ Fiable



FABRIQUÉ EN
EUROPE

- ▷ HMT max : 7 m
- ▷ Qmax : 9 m³/h
- ▷ Tension : 230 V - 50 Hz
- ▷ Intensité : 1.90 A
- ▷ P2 : 0,25 kW
- ▷ Temp max liquide : 50°C
- ▷ Passage libre : 10 mm
- ▷ 10 m de câble
- ▷ Sortie : 1" 1/4F
- ▷ Poids : 5.4 kg



applications

- Vide cave
- Petit regard
- Rampe de parking



2 POMPE 408

les + produit

- ▷ Efficacité
- ▷ Qualité
- ▷ Fiabilité
- ▷ Tout inox



FABRIQUÉ EN
EUROPE

- ▷ HMT max : 7,7 m
- ▷ Qmax : 24 m³/h
- ▷ Tension : 230 V - 50 Hz
- ▷ Intensité : 5,30 A
- ▷ P2 : 0,75 kW
- ▷ Temp max liquide : 35°C
- ▷ Passage libre : 50 mm
- ▷ 10 m de câble
- ▷ Sortie : 2" F
- ▷ Poids : 14 kg



applications

- Vidange
- Domestique
- Poste de relevage



4 POMPE DR1 MULTIFONCTIONS

les + produit

- ▷ Ultra polyvalente
- ▷ Aspiration basse 3 mm
- ▷ Clapet anti-retour et kit aspiration inclus
- ▷ Robuste



FABRIQUÉ EN
EUROPE

- ▷ HMT max : 7 m
- ▷ Qmax : 9 m³/h
- ▷ Tension : 230 V - 50 Hz
- ▷ Intensité : 1.90 A
- ▷ P2 : 0,25 kW
- ▷ Temp max liquide : 50°C
- ▷ Passage libre : 10 mm
- ▷ 10 m de câble
- ▷ Sortie : 1" 1/4F
- ▷ Poids : 5,5 kg



applications

- Assèchement (garage, locaux...)
- Vidange (bassin, piscine, cave...)



Kit inclus