

1 TUYAU DE REFOULEMENT

Tuyau souple en PVC plastifié renforcé d'une spirale en PVC rigide anti-choc. Produit spécial refoulement des eaux.

Jonction avec les raccords PVC pression selon les règles de l'art avec colle PVC usuelle

	Caractéristiques	Epaisseur parois	Poids	Ø courbe	Conditionnement	Référence
Eaux claires	Saniflex Ø50 ext x 25 m	4 mm	18 kg	200 mm	1 palette : 12 unités = 300 m	000262
Eaux chargées	Saniflex Ø63 ext x 25 m	4 mm	27 kg	250 mm	1 palette : 8 unités = 200 m	000263
	Saniflex Ø63 ext x 50 m	4 mm	52 kg	250 mm	1 palette : 6 unités = 300 m	000264



Caractéristiques

- Résistance 6 bars
- Coefficient de sécurité à 20°C
- Dureté 72 shA
- 3 X la pression de service
- Diamètre 63-75

LES + PRODUIT

- ▶ Prévention des colmatages et des mauvaises odeurs
- ▶ Réduction des coûts de maintenance des réseaux
- ▶ Respect des réglementations locales sur les rejets d'eaux usées
- ▶ Durabilité grâce à une cuve résistante à la corrosion et aux agents chimiques

2 MISE EN PLACE

